



Sfilate [ N ]	Diametro Effettivo [ mm ]	Spinta a 150 bar [ Ton ]	Numero sfilate			
I	Ø 105	13.0	Corsa	: 1700 mm		
II	Ø 90	9.5	Peso Cilindro	: 44.2 Kg		
III	Ø 75	6.6	Volume di lavoro	: 10.6 Lt.		
IV	Ø 60	4.2	Pressione max. di lavoro	: 200 bar		
V			Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C		
VI			<b>ACCESSORI</b>			
VII			Culla	: 3	CU#AN	pag. 10.01
VIII			Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 40	SC#CSSIN	pag. 11.01
			Supporto stamp. aperto	: Ø 40	SSA#C	pag. 12.01
			Supporto aperto tipo "E"	: Ø 40	SA#CENPNIN	pag. 13.01
			Piastra per supporto	: Ø 40	PSA#1	

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.