



Sfilate [N]	Diametro Effettivo [mm]	Spinta a 150 bar [Ton]	Numero sfilate			
I	Ø 140	23.1	: 4	Corsa	: 2000 mm	
II	Ø 120	17.0		Peso Cilindro	: 70.0 Kg	
III	Ø 105	13.0		Volume di lavoro	: 25.2 Lt.	
IV	Ø 90	9.5		Pressione max. di lavoro	: 180 bar	
V				Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C	
VI				ACCESSORI		
VII				Culla	: 5 CU#GN	pag. 10.01
VIII				Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 50 SC#GSSIN	pag. 11.01
				Supporto stamp. aperto	: Ø 50 SSA#G	pag. 12.01
				Supporto aperto tipo "E"	: Ø 50 —	pag. 13.01
				Piastra per supporto	: Ø 50 PSA#2	

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.