



Sfilate [ N ]	Diametro Effettivo [ mm ]	Spinta a 150 bar [ Ton ]	Numero sfilate		
I	Ø 140	23.1	: 6	Corsa	: 1500 mm
II	Ø 120	17.0		Peso Cilindro	: 53.7 Kg
III	Ø 105	13.0		Volume di lavoro	: 13.4 Lt.
IV	Ø 90	9.5		Pressione max. di lavoro	: 180 bar
V	Ø 75	6.6		Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C
VI	Ø 60	4.2		<b>ACCESSORI</b>	
VII				Culla	: 5 CU#GN pag. 10.01
VIII				Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 50 SC#GSSIN pag. 11.01
				Supporto stamp. aperto	: Ø 50 SSA#G pag. 12.01
				Supporto aperto tipo "E"	: Ø 50 — pag. 13.01
				Piastra per supporto	: Ø 50 PSA#2

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.