



Sfilate [ N ]	Diametro Effettivo [ mm ]	Spinta a 150 bar [ Ton ]	Numero sfilate	: 5
I	Ø 90	9.5	Corsa	: 1200 mm
II	Ø 75	6.6	Peso Cilindro	: 21.3 Kg
III	Ø 60	4.2	Volume di lavoro	: 4.4 Lt.
IV	Ø 45	2.4	Pressione max. di lavoro	: 200 bar
V	Ø 32	1.2	Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C
VI			<b>ACCESSORI</b>	
VII			Culla	: 3 CU#AN pag. 10.01
VIII			Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 40 SC#CSSIN pag. 11.01
			Supporto stamp. aperto	: Ø 40 SSA#C pag. 12.01
			Supporto aperto tipo "E"	: Ø 40 SA#CENPNIN pag. 13.01
			Piastra per supporto	: Ø 40 PSA#1

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.