



Sfilate [N]	Diametro Effettivo [mm]	Spinta a 150 bar [Ton]	Numero sfilate			
I	$\varnothing 120$	17.0	: 4	Corsa	: 1700 mm	
II	$\varnothing 105$	13.0		Peso Cilindro	: 48.5 Kg	
III	$\varnothing 90$	9.5		Volume di lavoro	: 15.8 Lt.	
IV	$\varnothing 75$	6.6		Pressione max. di lavoro	: 180 bar	
V				Temperatura d'esercizio	: $-30^{\circ}\text{C} \leftrightarrow +100^{\circ}\text{C}$	
VI				ACCESSORI		
VII				Culla	: 4	CU#EN pag. 10.01
VIII				Supporto stamp. chiuso c/ing.	: $\varnothing 45$	SC#ESSIN pag. 11.01
				Supporto stamp. aperto	: $\varnothing 45$	SSA#E pag. 12.01
				Supporto aperto tipo "E"	: $\varnothing 45$	SA#EENPNIN pag. 13.01
				Piastra per supporto	: $\varnothing 45$	PSA#1

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.