



Sfilate [ N ]	Diametro Effettivo [ mm ]	Spinta a 150 bar [ Ton ]	Numero sfilate		
I	Ø 75	6.6	Corsa	: 600	mm
II	Ø 60	4.2	Peso Cilindro	: 23.8	Kg
III			Volume di lavoro	: 2.5	Lt.
IV			Pressione max. di lavoro	: 200	bar
V			Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C	
VI			<b>ACCESSORI</b>		
VII			Culla	: NON DISPONIBILE	pag. 10.01
VIII			Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 40 SC#CSSIN	pag. 11.01
			Supporto stamp. aperto	: Ø 40 SSA#C	pag. 12.01
			Supporto aperto tipo "E"	: Ø 40 SA#CENPNIN	pag. 13.01
			Piastra per supporto	: Ø 40 PSA#1	

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.