



Sfilate [N]	Diametro Effettivo [mm]	Spinta a 150 bar [Ton]	Numero sfilate			
I	Ø 105	13.0	: 6	Corsa	: 1250 mm	
II	Ø 90	9.5		Peso Cilindro	: 24.3 Kg	
III	Ø 75	6.6		Volume di lavoro	: 5.8 Lt.	
IV	Ø 60	4.2		Pressione max. di lavoro	: 200 bar	
V	Ø 45	2.4		Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C	
VI	Ø 32	1.2		ACCESSORI		
VII				Culla	: 3	CU#AN pag. 10.01
VIII				Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 40	SC#CSSIN pag. 11.01
				Supporto stamp. aperto	: Ø 40	SSA#C pag. 12.01
				Supporto aperto tipo "E"	: Ø 40	SA#CENPNIN pag. 13.01
				Piastra per supporto	: Ø 40	PSA#1

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.