



Sfilate [ N ]	Diametro Effettivo [ mm ]	Spinta a 150 bar [ Ton ]	Numero sfilate			
I	Ø 120	17.0	: 6	Corsa	: 1500 mm	
II	Ø 105	13.0		Peso Cilindro	: 39.3 Kg	
III	Ø 90	9.5		Volume di lavoro	: 9.8 Lt.	
IV	Ø 75	6.6		Pressione max. di lavoro	: 180 bar	
V	Ø 60	4.2		Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C	
VI	Ø 45	2.4		<b>ACCESSORI</b>		
VII				Culla	: 4	CU#EN pag. 10.01
VIII				Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 45	SC#ESSIN pag. 11.01
				Supporto stamp. aperto	: Ø 45	SSA#E pag. 12.01
				Supporto aperto tipo "E"	: Ø 45	SA#EENPNIN pag. 13.01
				Piastra per supporto	: Ø 45	PSA#1

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.