



Sfilate [N]	Diametro Effettivo [mm]	Spinta a 150 bar [Ton]	Numero sfilate		
I	Ø 140	23.1	Corsa	: 2250 mm	
II	Ø 120	17.0	Peso Cilindro	: 69.3 Kg	
III	Ø 105	13.0	Volume di lavoro	: 19.2 Lt.	
IV	Ø 90	9.5	Pressione max. di lavoro	: 180 bar	
V	Ø 75	6.6	Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C	
VI	Ø 60	4.2	ACCESSORI		
VII			Culla	: 5	CU#GN pag. 06.01
VIII			Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 50	SC#GSSIN pag. 07.01
			Supporto stamp. aperto	: Ø 50	SSA#G pag. 08.01
			Supporto aperto tipo "E"	: Ø 50	— pag. 09.01
			Piastra per supporto	: Ø 50	PSA#2

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.