



Sfilate [N]	Diametro Effettivo [mm]	Spinta a 150 bar [Ton]	Numero sfilate			
I	Ø 140	23.1	Corsa	: 2500 mm		
II	Ø 120	17.0	Peso Cilindro	: 74.3 Kg		
III	Ø 105	13.0	Volume di lavoro	: 26.9 Lt.		
IV	Ø 90	9.5	Pressione max. di lavoro	: 180 bar		
V	Ø 75	6.6	Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C		
VI			ACCESSORI			
VII			Culla	: 5	CU#GN	pag. 10.01
VIII			Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 50	SC#GSSIN	pag. 11.01
			Supporto stamp. aperto	: Ø 50	SSA#G	pag. 12.01
			Supporto aperto tipo "E"	: Ø 50	—	pag. 13.01
			Piastra per supporto	: Ø 50	PSA#2	

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.