



Sfilate [N]	Diametro Effettivo [mm]	Spinta a 150 bar [Ton]	Numero sfilate			
I	Ø 105	13.0	: 3	Corsa	: 1285 mm	
II	Ø 90	9.5		Peso Cilindro	: 33.8 Kg	
III	Ø 75	6.6		Volume di lavoro	: 9.3 Lt.	
IV				Pressione max. di lavoro	: 200 bar	
V				Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C	
VI				ACCESSORI		
VII				Culla	: 3 CU#AN	pag. 10.01
VIII				Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 40 SC#CSSIN	pag. 11.01
				Supporto stamp. aperto	: Ø 40 SSA#C	pag. 12.01
				Supporto aperto tipo "E"	: Ø 40 SA#CENPNIN	pag. 13.01
				Piastra per supporto	: Ø 40 PSA#1	

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.