



Sfilate [N]	Diametro Effettivo [mm]	Spinta a 150 bar [Ton]	Numero sfilate		
I	Ø 120	17.0	: 5	Corsa	: 2125 mm
II	Ø 105	13.0		Peso Cilindro	: 58.6 Kg
III	Ø 90	9.5		Volume di lavoro	: 15.8 Lt.
IV	Ø 75	6.6		Pressione max. di lavoro	: 180 bar
V	Ø 60	4.2		Temperatura d'esercizio	: -30°C ↔ +100°C
VI			ACCESSORI		
VII			Culla	: 4	CU#EN pag. 10.01
VIII			Supporto stamp. chiuso c/ing.	: Ø 45	SC#ESSIN pag. 11.01
			Supporto stamp. aperto	: Ø 45	SSA#E pag. 12.01
			Supporto aperto tipo "E"	: Ø 45	SA#EENPNIN pag. 13.01
			Piastra per supporto	: Ø 45	PSA#1

MARIZ S.R.L. COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELL'EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, SENZA PREAVVISO, QUALSIASI DATO, CARATTERISTICA O PRESTAZIONE DESCRITTA.